



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Linear Luce Pendente IndiviLED 52W 6100lm - 930 Luce Calda - | 150x13cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile - Sensore Di Movimento E Luce

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 251585 |
| EAN | 4099854249693 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 117 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infixso | Morsetto senza viti |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------|---------------|
| Montaggio | A sospensione |
|-----------|---------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x13cm |
|-----------------------------|----------|

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1475 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 125 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 43 |
|--------------|----|

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**