



Scheda tecnica Philips Proiettore LED Coreline BVP130 Grigio 209W 30000lm 52x102D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 248785                     |
| EAN                               | 8720169558984              |
| Marca                             | Philips                    |
| Nome del fabbricante              | BVP130 LED300-4S/740 OFA52 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Voltaggio (V)                      | 220-240            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Efficienza (Lm/W)                  | 139                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 52x102             |
| Inclinabile                        | Sì                 |
| Fattore Potenza                    | >0.90              |

Tipo di Prodotto

Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 55898400                       |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | Vetro                          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +45                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Product Serie                  | CoreLine                       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 422 |
| Larghezza (mm) | 341 |
| Altezza (mm)   | 40  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**